

F-AP 0110

DÉSINCRUSTANT ACIDE, DÉSINFECTANT
Utilisable en agriculture biologique

Biodégradable



AVANTAGES

- Facile à rincer.
- Utilisation en industrie agroalimentaire, cosmétique, pharmacopée, collectivité, milieu médical.
- Utilisable en agriculture biologique conformément aux règlements (CE) n°834/2007 et 889/2008.
- Sans odeur, sans saveur.
- Non moussant.
- Facilement biodégradable (faible DCO).

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

▪ Etat physique :	Liquide	▪ Aspect :	Limpique
▪ Masse volumique :	1150 g/l +/- 20g/l	▪ Couleur :	Incolore
▪ Réaction chimique :	acide	▪ Tension superficielle pure	55,3 Dyne/cm
▪ pH à 1% :	1.00 environ	▪ Tension superficielle à 2% :	51,4 Dyne/cm

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- Facilement miscible instantanément dans l'eau potable.
- Peut être utilisé à froid ou à chaud, en solution dans l'eau potable aux températures comprises entre 20 et 45°C.
- Compatible avec l'utilisation par pulvérisation, aspersion, ou par circulation en circuit fermé (N.E.P. / C.I.P.).
- Désincruste les biofilms bactériens associés aux dépôts organiques et minéraux fixés notamment sur les matières plastiques (bacs et matériels en polyéthylène), stratifiés, faïences, surfaces carrelées, verres, aciers inoxydables, aluminium, acier, textiles compatibles.
- Activité anti-biofilm démontrée en 5min à 20°C lorsqu'il est utilisé à partir de 0.4% (actif sur biofilms de *Legionella pneumophila*, *Pseudomonas aeruginosa* et *Staphylococcus aureus*).
- Fonction désinfectante, à large spectre contre les bactéries, levures, moisissures, spores et virus :

	Normes	Dose v/v			Condition de propreté	
Bactéricide TP2, TP4	EN 1276	5 min	20°C	0,15 %		
	EN 13623					
	EN 13727					
Bactéricide TP2, TP4	EN 1276	15 min	45°C	0,05 %		
	EN 13727					
Bactéricide TP4	EN 13697	1 min	20°C	0,4 %		
Bactéricide TP2, TP4	EN 13697	5 min	20°C	0,2 %		
	EN 14561					
Mycobactéricide TP2	EN 14563	15 min	20°C	1 %	Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterobacter cloacae, Lactobacillus brevis, Salmonella Typhimurium, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Acinetobacter baumannii, <i>Pediococcus damnosus</i> , <i>Legionella pneumophila</i> .	
Fongicide levuricide TP2, TP4	EN 1650 EN 13624	5 min	20°C	1,5 %	Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterobacter cloacae, Lactobacillus brevis, Salmonella Typhimurium, Acinetobacter baumannii, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, <i>Pediococcus damnosus</i> .	
Fongicide levuricide TP2, TP4	EN 1650 EN 13624	5 min	45°C	0,6 %	Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterobacter cloacae, Lactobacillus brevis, Salmonella Typhimurium, Acinetobacter baumannii, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, <i>Pediococcus damnosus</i> .	
Fongicide levuricide TP2, TP4	EN 13697 EN 14562	5 min	20°C	1 %	Mycobacterium terrae	
Sporicide TP2, TP4	EN 13704 EN 13697	15 min	20°C	1 %	Aspergillus brasiliensis, <i>Candida albicans</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> .	
Virucide (phage) TP4	EN 13610	15 min	20°C	1 %	Aspergillus brasiliensis, <i>Candida albicans</i> .	
Virucide TP2, TP4	EN 14476	15 min	20°C	1,5 %	Aspergillus brasiliensis, <i>Candida albicans</i> , <i>Dekkera bruxellensis</i> , <i>Mucor racemosus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> .	
					Spores de <i>Bacillus subtilis</i> , Spores de <i>Bacillus cereus</i> , Spores de <i>Clostridium sporogenes</i> .	
					Poliovirus type 1, Adénovirus type 5, Norovirus murin.	

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

UTILISATIONS

- Après nettoyage des surfaces en désinfection terminale pour :
 - Viande circuit : Cuves, cuiseurs, blancheurs, bacs Europe, caisses, cadres, circuits convoyage et cuisson.
 - Boisson circuit : Cuves, tanks, citernes, circuits convoyage, échangeurs thermiques, matériels de fabrication.
 - Conserverie/Plats cuisinés/Panification circuit : Cuves, cuiseurs, blancheurs, bacs Europe, caisses, cadres, circuits.
 - Lait/Oeuf circuit : Cuves, tanks, citernes, circuits, échangeurs thermiques, moules, bassines, matériels de fabrication.
 - Viticulture circuit : Cuves, tanks, citernes, circuits convoyage, échangeurs, filtres, soutireuses, conditionneuses.

Matières	Concentration/ température	Degré d'attaque Durée de l'essai
Métaux		
Aciéries inoxydables		Il n'existe aucun risque de corrosion vis-à-vis des aciers inoxydables austénitiques couramment utilisées en industrie alimentaire.
Alliages d'aluminium	0,75%	0 °C ne provoque qu'une très légère corrosion généralisée de l'alliage d'aluminium. Il provoque une corrosion par piqûres, dans les mêmes conditions, lorsque les durées de contact sont relativement longues (supérieures à une heure).
	0,5%	50 °C lorsque les durées de contact sont courtes - de l'ordre de 20 minutes environ - il n'y a pas de risque de corrosion par piqûres.
Laiton, bronze, cuivre		C L'utilisation de ce désinfectant est à proscrire sur ces types de matériaux
Matières plastiques		
PVC	2 et 5%	20 et 50 °C - 2 mois
Polypropylène	2 et 5%	20 et 50 °C - 2 mois
Polyéthylène	Toutes concentrations jusqu'au produit pur	- plusieurs années
Polyamide moulé	2 et 5%	20 et 50 °C - décoloration
Polyméthyl-métaacrylate (plexiglas)	2 et 5%	20 et 50 °C - 2 mois
Caoutchoucs synthétiques		
Copolymère de butadiène (styrol)	0,5 et 1%	20 et 50 °C - 3 semaines
	0,2 et 1%	20 et 50 °C - 4 semaines
Viton (fluoroélastomère)	1 et 3%	jusqu'à 70 °C B+C 1 à 2 semaines
	0,5 et 3%	20 et 40 °C - 4 semaines
Caoutchouc fluoré	0,5 et 3%	70 °C - 4 semaines
Caoutchouc éthylén propylén	Toutes concentrations (pur)	- 2 mois
Caoutchouc "butyle"	0,2 et 3%	20 et 40 °C - 2 mois
	0,5 et 3%	70 °C - 4 semaines
Caoutchouc siliconé	0,2 et 3%	20 et 70 °C - 4 semaines
Copolymère de butadiène avec nitrite acrylique	3%	20 °C A
	3%	40 °C - 4 semaines
	3%	70 °C C
	0,2 et 2%	20 °C - 4 semaines
Caoutchouc nitrilé	0,2 et 2%	50 °C - 4 semaines
	Pur	20 °C - C 4 semaines
Téflon	Toutes concentrations	20 et 80 °C - 1 an
Polychloroprène	0,5%	40 °C C

Degré d'attaque A: pas d'attaque; B: attaque faible à moyenne; C: attaque forte à destruction

Durée de l'essai: immersion continue pendant la totalité de l'essai.



MODES ET DOSES D'EMPLOI

- Préalablement, procéder au nettoyage, détartrage, désoxydation des surfaces et installations suivi d'un rinçage complet avant de procéder au traitement désinfectant terminal.
- Réaliser la dilution juste avant application dans l'eau potable. Selon les conditions et le plan d'hygiène, le produit s'applique dans les conditions suivantes : pour désinfection générale en industries agroalimentaires, milieu hospitalier, viticulture, collectivité, hygiène des canalisations d'eau sanitaire.

Type d'industrie	Méthode	Température d'utilisation	Conc.	Temps de contact
Industries Agroalimentaires (Viande poisson, salaison, lait, œuf, fromage, boisson, plats cuisinés, panification, conserverie...). Désinfection générale des surfaces compris en milieu hospitalier. Viticulture. Collectivité, hygiène des canalisations d'eau sanitaire	Circulation en nettoyage en place NEP/CIP, Circulation en tunnel, armoire de lavage, bac	20 à 45 °c	0,05 à 1,5 %	1 à 15 min
Réervoir de stockage d'eau potable (désinfection après nettoyage et rinçage)	Réaliser une pulvérisation en couvrant l'ensemble des surfaces en commençant si possible du haut vers le bas	20 à 45 °c	0,05 à 1 %	1 à 15 min
Canalisation de transport d'eau potable	Circulation dans circuit. Isoler et consigner le circuit d'eau concerné.	20 à 45 °c	0,05 à 0,1 %	6 heures

- Effectuer un rinçage terminal complet à l'eau potable avant de remettre en fonctionnement.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation en eau déminéralisée concentrée à base d'une association d'oxygène actif, d'acides acétique et d'acide peracétique (n° CAS 79-21-0) 59,5 g/litre.

Produit biocide TP2,3,4,5 - Considérés comme dangereux, utilisez les biocides avec précaution.

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.